

SÉRIE VULCANIC

INFORMAÇÕES TÉCNICAS VULCANIC 120

ITEM	Unidade	Vulcanic 120
Volteio máximo	mm	Ø 250mm
Máximo Diâmetro Usinável	mm	Ø 190mm
Máximo Comprimento Usinável	mm	120mm
Curso Máximo do Eixo X	mm	100mm
Curso Máximo do Eixo Z	mm	250mm
Avanço Rápido em X	m/min	18
Avanço Rápido em Z	m/min	30
Nariz do Árvore	ASA	A 2-5
Rotação do Árvore	RPM	4500
Controle CNC		Fanuc Oi-Mate TC
Capacidade de Barra	mm	Ø 42mm
Diâmetro do Rolamento do Spindle	mm	Ø 80mm
Torre Automática		8 posições
Secção de Ferramenta Quadrada	mm	20
Secção de Ferramenta Redonda	mm	Ø 25mm
Placa Hidráulica		6" x 03 castanhas
Potência do Motor Principal (30min/cont)	kW	7.5/11 (B 8)
Servo Motores (X e Z)	kW	1.2
Capacidade do Tanque de Refrigerante	l	95
Área Ocupada	mm	1870 x 1370
Peso Líquido Aproximado	kg	2200
Potência Total Instalada	KVA	18

ACESSÓRIOS STANDARD	ACESSÓRIOS OPCIONAIS
Placa hidráulica de 6"	Jogo extra de castanha mole ou dura
Torre automática de 08 posições	Porta automática
4 suportes para ferramenta de externo	Coletor de peças
4 suportes para ferramenta de interno	Alimentador de barras
Buchas para barra de interno (8, 10, 12, 16, 20)	Porta-piça
Buchas para broca (CM1 e CM2)	Exaustor
Sistema de lubrificação volumétrica automático	Pressetador automático
3 jogos de castanhas-mole	Transportador de cavacos com saída traseira
Trocador de calor para armário elétrico	
Transportador de cavacos e caçamba coletora	
Sistema completo de refrigeração de corte	
Jogo de chaves de operação	
Sapatas niveladoras	

Mais informações: (11) 3348.3333 www.debmaq.com.br

