



> LINHA DE FURADEIRA- FRESADORA



> FURADEIRA-FRESADORA DE ALTA RIGIDEZ E PRECISÃO PARA OPERAÇÕES DE FRESAMENTO, FURAÇÃO, MANDRILHAMENTO E ROSQUEAMENTO.

 **DEB'MAQ**®

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDADE		UNID	50 PSGT
Capacidade	Furar	mm	45 [FeFu] 32 [Aço]
	Fresar	mm	102
	Rosquear	mm	19
Tamanho da mesa		mm	820 x 240
Curso longitudinal		mm	530
Curso transversal		mm	350
Distância máxima do árvore até a mesa		mm	460
Curso do árvore		mm	120
Nariz do árvore		CM	4
Diâmetro do árvore		mm	75
Inclinação lateral do cabeçote			90°
Rotação do árvore		rpm	60 ~ 3000
Potência do motor [4 polos]		Hp	2
Peso líquido aproximado		kg	750
Área ocupada		mm	1040 x 1140

> CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- > Rígida e precisa, podendo ser usada para fresar, mandrilhar e abrir roscas;
- > Base rígida, fundida em Meehanite, pesando 250kg. Transforma este modelo em verdadeiro banco fixo;
- > Possui cabeçote engrenado, basculante em 90° para direita ou esquerda;
- > Avanço vertical manual com dispositivo de memória;
- > Cabeçote com 11 engrenagens de precisão imersas no óleo [passo 2,0mm];
- > Gabinete de aço 830 x 570 x 240mm [com bandeja para cavacos];
- > Mesa coordenada [opcionalmente com avanço automático]
- > CM4
- > Dispositivo para roscas;
- > Coluna prismática reforçada.

> ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- > Madril;
- > Morsa;
- > Varão de fixação;
- > Caixa de ferramenta de serviço;
- > Botão de reversão;
- > Eixo porta-fresas;
- > Grampos de fixação.

> MAPA DE ACESSO

